




ЦЕНОВА ЛИСТА

/с плат 100% акрил „SATTLER“-арт. 314, 315, 30А, 320, 364.Управление ръчно с редуктор. Цвят конструкция бял./

		Ширина сенник в см.								
		200	250	300	350	400	450	500	550	600
Издаденост в см.	150	1696/€ 867.15	1893/ €967.88	2090/ €1068.60	2287/ €1169.32	2477/ €1266.47	2682/ €1371.28	2879/ €1472.01	3076/ €1572.73	3273/ €1673.46
	200		2011*/ €1028.21	2209/ €1129.44	2422/ €1238.35	2634/ €1346.74	2840/ €1452.07	3053/ €1560.97	3258/ €1665.79	3471/ €1774.69
	250			2335*/ €1193.87	2556/ €1306.86	2776/ €1419.35	2997/ €1532.34	3218/ €1645.34	3439/ €1758.33	3652/ €1867.24
	300				2745*/ €1403.50	2966/ €1516.49	3194/ €1633.07	3423/ €1750.15	3660/ €1871.33	3889/ €1988.41

За цвят конструкция различен от бял:+20%, за плат арт. 385 и 338: +10%.

*виж таблица-минимална ширина сенник и размери рамо

	Челен монтаж Монтажни планки-2бр. фиксиран в двата края на сенника		управление ръчно-с редуктор разстояние м/у монтажни конзоли
	Таванен монтаж без Г-планки Монтажни планки-2бр. фиксиран в двата края на сенника *не позволява монтаж на супорт.		управление с мотор разстояние м/у монтажни конзоли
	Г-планка за таванен монтаж Цена:165лв./бр. *2бр./сенник без супорт 3бр./сенник със супорт		Таванен монтаж с Г-планки и супорт
	Централен супорт Препоръчителен за сенник с ширина над 5,00м Цена: 71лв./бр.		Челен монтаж с централен супорт.

GEOMET® 321

CE
EN 13961
CLASE III



Максимален размер L 500см x S 300см – без централен супорт.
Максимален размер L 600см x S 300см – с централен супорт.
Челен или таванен монтаж.
Управление-ръчно с редуктор или с радиомотор Elite Box.

размер рамо/м	минимална ширина сенник/м управление с мотор CROSS BOX	минимална ширина сенник/м управление ръчно с редуктор
1,50	1,770	1,793
2,00	2,353	2,376
2,50	2,856	2,879
3,00	3,439	3,462



EN-13561:2004 УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР									
2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	L / S
Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 2*	Class 2*	1,50
	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 2*	Class 2*	2,00
		Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 2	Class 2*	Class 2*	2,50
МОНТАЖ СЪС СУПОРТ				Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2	3,00

УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР		
CLASE	МАКСИМАЛНА СКОРОСТ НА ВЯТЪРА	НАЛЯГАНЕ
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

EN-1933:1999	
УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДЕН СЪЛЪБ, МИНИМАЛЕН НАКЛОН 14°	
Class 2	

Системата е съвместима с рамене Premium.

Препоръчително с вал ф70/1 до L400cm x S250cm ; с вал ф78/1 до L600cm x S300cm.